G
(▽▽▽ = Ra0.8)







高週波硬度:HRC50°- 55°

| | |
|---|---|
| Total Pitch Error<br>總齒距累積誤差 | GT f/1000≦0.036mm |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除非另有指定,否則毫米為單位<br>Unless specify,unit is mm<br>去除毛邊與銳角<br>DEBUR AND SHARP CUTTING EDGES<br>表面加工 SURFACE FINISH:<br>公差 TOLERANCES:<br>線性 LINEAR:<br>角度 ANGLE: | 高週波Hardness | 有 Included | 模數Module | 2 | 繪製 DRAWN BY | YUNG | Y Y C 原億昌機械股份有限公司<br>YUAN YI CHANG Machinery co.,Ltd. |
| | 四面研磨Sides Ground | 有 Included | 齒數Teeth No. | 160T | 檢查 CHK'D | | |
| | 齒研 Teeth Ground | 有 Included | 壓力角Pressure Angle | 20° | 核准 APPV'D | | 圖號 DWG NO: CSTGH02010-DIN6 |
| | 染黑Blackening | 無 Not included | 右旋角Right Hand Angle | N/A | | | 日期 DATE : 2018/12/27 版次 A |
| | 精度等級 Precision Grade | DIN 6級 DIN Grade 6 | 材質Material | S45C | | | 比例 SCALE 1:2 重量WEIGHT: 圖頁 SHEET 1 OF 1 |